

ST-RI 2A

VASCA ULTRASUONI DA BANCO, capacità 2.1 litri

Caratteristiche

2.1 litri

Display analogico

Frequenza: 40kHz (28kHz a richiesta)

Potenza Ultrasuoni: 60W (nominale)

Nr. trasduttori: 1

Potenza riscaldante: 100W

Timer: 0-20 minuti

Termostato: 20-80°C

Interruttore on/off

Cestello e Coperchio



Dimensioni interne: 150×140×100 mm

Dimensioni esterne: 190×170×230 mm


Alimentazione: 220V AC - 50Hz (cavo 1.5m)

Peso: 2,8 kg

- Struttura, serbatoio e coperchio in acciaio inossidabile
- Riscaldatori in ceramica per un miglior effetto di riscaldamento
- Serbatoio stampato senza giunti saldati per una migliore impermeabilità
- Certificazioni CE-EMC, CE-LVD e RoHs



Le vasche ad ultrasuoni della serie **SONIKA** hanno un **alto contenuto tecnologico** e rappresentano quanto di più avanzato nel settore. La vasca viene fornita completa di Generatore, Coperchio e Cavo di alimentazione. Tutti i modelli sono conformi alle direttive: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/30/CE (Compatibilità elettromagnetica) e 2014/35/CE (Bassa Tensione).



La pulizia a ultrasuoni si basa sull'effetto di cavitazione generato da un segnale di vibrazione a onde ultrasoniche ad alta frequenza nel fluido. Si formano microbolle che implodono violentemente, causando la cavitazione e generando un'azione di sfregamento intensa sulla superficie dell'oggetto in fase di pulizia. Le bolle sono abbastanza piccole da penetrare nelle fessure microscopiche, pulendole a fondo e in modo uniforme.

La pulizia a ultrasuoni è estremamente efficace nel rimuovere sporco e grasso che normalmente richiederebbero una pulizia manuale noiosa e impegnativa. Questo metodo è stato ampiamente utilizzato per pulire una grande varietà di strumenti e parti meccaniche, come carburatori, riportandoli quasi a condizioni "come nuovi" senza danneggiare le parti delicate.

Modelli RI-LAVO serie SONIKA

Modello	Dimensioni vasca	Dimensioni totali	Capacità	Potenza Ultrasuoni	Potenza Riscaldamento	Frequenza Ultrasuoni	Intervallo di tempo	Intervallo temperatura
	(LxPxA mm)	(LxPxA mm)	(litri)	(W)	(W)	(kHz)	(min.)	(° C)
ST-RI 6A	300×155×150	330×180×330	6,7	180	300	28 o 40	1-20	20-80
ST-RI 4A	300×155×100	312×162×240	4.6	180	100	28 o 40	1-20	20-80
ST-RI 3A	240×140×100	270×170×240	3.3	120	100	28 o 40	1-20	20-80
ST-RI 2A	150×140×100	190×170×230	2.1	60	100	28 o 40	1-20	20-80