

ST-RI 6A

VASCA ULTRASUONI DA BANCO, capacità 6.75 litri

Caratteristiche


6.75 litri
Display analogico
Frequenza: 40kHz (28kHz a richiesta)
Potenza Ultrasuoni: 180W (nominale)
Nr. trasduttori: 3
Potenza riscaldante: 300W
Timer: 0-20 minuti
Termostato: 20-80°C
Interruttore on/off
Ventole di raffreddamento
Cestello e Coperchio
Rubinetto di scarico da 1/2"
Maniglie laterali per una facile movimentazione



Dimensioni interne: 300*150*150 mm
Dimensioni esterne: 330*180*330 mm
Alimentazione: 220V AC - 50Hz (cavo 1.5m)
Peso: 6,5 kg

- Struttura, serbatoio e coperchio in acciaio inossidabile
- Riscaldatori in ceramica per un miglior effetto di riscaldamento
- Serbatoio stampato senza giunti saldati per una migliore impermeabilità
- Certificazioni CE-EMC, CE-LVD e RoHs





La pulizia a ultrasuoni si basa sull'effetto di cavitazione generato da un segnale di vibrazione a onde ultrasoniche ad alta frequenza nel fluido. Si formano microbolle che implodono violentemente, causando la cavitazione e generando un'azione di sfregamento intensa sulla superficie dell'oggetto in fase di pulizia. Le bolle sono abbastanza piccole da penetrare nelle fessure microscopiche, pulendole a fondo e in modo uniforme.

La pulizia a ultrasuoni è estremamente efficace nel rimuovere sporco e grasso che normalmente richiederebbero una pulizia manuale noiosa e impegnativa. Questo metodo è stato ampiamente utilizzato per pulire una grande varietà di strumenti e parti meccaniche, come carburatori, riportandoli quasi a condizioni "come nuovi" senza danneggiare le parti delicate.

Modelli RI-LAVO serie SONIKA

Modello	Dimensioni vasca	Dimensioni totali	Capacità	Potenza Ultrasuoni	Potenza Riscaldamento	Frequenza Ultrasuoni	Intervallo di tempo	Intervallo temperatura
	(LxPxA mm)	(LxPxA mm)	(litri)	(W)	(W)	(kHz)	(min.)	(° C)
ST-RI 6A	300×155×150	330×180×330	6,7	180	300	28 o 40	1-20	20-80
ST-RI 4A	300×155×100	312×162×240	4.6	180	100	28 o 40	1-20	20-80
ST-RI 3A	240×140×100	270×170×240	3.3	120	100	28 o 40	1-20	20-80
ST-RI 2A	150×140×100	190×170×230	2.1	60	100	28 o 40	1-20	20-80